



Zaproszenie do składania ofert

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach zaprasza do składania ofert cenowych
na
**dostawę przełączników sieciowych wraz z konfiguracją infrastruktury
sieciowej Zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (do 30 000euro) wymienionej ustawy, w oparciu o Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 9.03.2015r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach.

1. Zamawiający:

Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
Ul. Najświętszej Marii Panny 2
39 – 100 Ropczyce

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

1. Witold Cesarz tel. 17 22 31 684 e-mail wcesarz@pup-ropczyce.pl
2. Aneta Kubik tel. 17 22-31-661 e-mail akubik@pup-ropczyce.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1

DOSTAWA do siedziby Zamawiającego przełączników sieciowych

SZTUK : 2

kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 32420000-3 – Urządzenia sieciowe

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przełączniki sieciowe **spełniające poniższe kryteria.**

2.1.1 Opis parametrów technicznych dla oferowanego sprzętu:

Przełączniki sieciowe, sztuk 2 – wymagania minimalne

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Urządzenie powinno być oparte o urządzenie o zamkniętej konfiguracji, wysokości 1 RU.• Urządzenie powinno posiadać przynajmniej 512MB pamięci DRAM oraz 1 GB pamięci Flash• Możliwość budowy stosu za pomocą dedykowanego modułu, do czterech urządzeń w stosie. Wydajność magistrali stosu powinna być nie mniejsza niż 20 Gbps.• Urządzenie powinno obsłużyć nie mniej niż 16000 adresów MAC• Urządzenie powinno posiadać tzw. Switching Fabric o wydajności co najmniej 176 Gbps oraz przepustowość co najmniej 77 Mpps dla pakietów 64 bajtowych.• Urządzenie powinno posiadać co najmniej 44 portów Gigabit Ethernet w |
|--|

standardzie 10/100/1000BaseT, plus cztery porty typu uplink Small Form-Factor Pluggable (SFP) pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE LX/LH.

- Urządzenie powinno posiadać wsparcie dla co najmniej 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID.
- Urządzenie powinno mieć wsparcie protokołów sieciowych zgodnie ze standardami:
 - IEEE 802.1x
 - IEEE 802.1s
 - IEEE 802.1w
 - IEEE 802.3x full duplex na portach 10BASE-T, 100BASE-TX oraz 1000BASE-T
 - IEEE 802.3ad
 - IEEE 802.1D
 - IEEE 802.1p
 - IEEE 802.1Q
 - IEEE 802.3 10BASE-T
 - IEEE 802.3u 100BASE-TX
 - IEEE 802.3z 1000BASE-X
 - IEEE 802.3ab 100BASE-T
- Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
- Mechanizm zapewnienia jakości usług QoS
- Rate limiting
- Class of Service (CoS)
- Priorytetyzacja IEEE 802.1p
- Urządzenie powinno wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
- Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SSHv2 i SNMPv3
- Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS i TACACS+
- współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp.
- Powinno wspierać obsługę ruchu multicast z wykorzystaniem IGMPv3
- Urządzenie powinno umożliwiać grupowanie portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP
- Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP.
- Urządzenie powinno obsługiwać tzn.: Jumbo Frames
- Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19", a jego obudowa powinna być wykonana z metalu.
- Do urządzenia powinny być dołączone kable umożliwiające wykonanie podłączenia stosu redundantnym połączeniem (minimalnie jeden).

Urządzenie powinno wspierać standardy:

- LLDP-MED (Media Endpoint Discovery)

- IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
- IEEE 802.3ad link-aggregation-control protocol (LACP)
- SNMPv1, v2, and v3

Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski, musi być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używane we wcześniejszych projektach.

Na dostarczony sprzęt musi być udzielona min. **3-letnia gwarancja**, czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego, koszt dostarczenia urządzenia do serwisu pokrywa dostawca.

Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7.30 – do 15.30.

Sprzęt należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. PUP w Ropczycach.

2.2

KONFIGURACJA infrastruktury sieciowej Zamawiającego - Montaż, instalacja dostarczonego sprzętu.

kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – 72710000-0 usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej.

2.2.1 Wymagania ogólne:

a) Miejsce Instalacji

- Dostawa, montaż i instalacja w ramach niniejszego postępowania odbędzie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Prace konfiguracyjne dotyczą 2 lokalizacji: Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski.

b) Montaż i uruchomienie

- Zamawiający wymaga, aby wraz z dostawą sprzętu przeprowadzić jego instalację, konfigurację oraz uruchomienie. Wszelkiego typu elementy połączeniowe np.: kable, zakończenia itp. **powinny zostać ujęte w wycenie.**
- Przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania do użytkownika, który będzie potwierdzał jego prawidłową instalację i działanie.

c) Zamawiający oczekuje prac w zakresie:

- Wniesienia, ustawienia i fizycznego montażu wszystkich dostarczonych urządzeń w szafie / szafach rack w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego.
- Usunięcia opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń.
- Podłączenia całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego.
- Wykonania procedury aktualizacji firmware dostarczonego sprzętu do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu.
- Wykonania połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji – Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie.

d) Termin wykonania prac instalacyjno-wdrożeniowych. Oddanie systemu do eksploatacji.

Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostać sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji zamówienia, w ramach jednego weekendu (piątek godz. od 16:00 - niedziela godz. do 22:00) po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. **Nie dopuszcza się konfiguracji zdalnej.**

2.2.2 Opis prac instalacyjno-konfiguracyjnych:

Konfiguracja obejmuje następujące urządzenia i oprogramowanie będące w posiadaniu zamawiającego:

- 2 przełączniki Cisco WS-C2960G-48TC-L
- Przełącznik Cisco WS-C2960S-24TS-L

- UTM Fortigate 100E
- UTM Fortigate 30D
- Macierz EMC VNXe 3150
- 2 serwery HP Proliant DL360p Gen8
- 1 Serwer Dell PowerEdge R430
- NAS Thecus N4510UPRO-R
- System vSphere 5 Essentials Plus
- 50 stacji roboczych

Prace konfiguracyjne dotyczą 2 lokalizacji: Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski

Etapy prac instalacyjno – konfiguracyjnych:

Lp.	Nazwa	Opis prac
1.	Aktualizacja oprogramowania układowego	Wykonawca dokona analizy infrastruktury Zamawiającego i dokona aktualizacji oprogramowania układowego następujących urządzeń: • Przełączniki sieci LAN zarówno już posiadane jak i dostarczane przez Wykonawcę • Urządzenia UTM • Serwery • Macierz dyskowa Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z aktualizacją oprogramowania układowego Zamawiający wymaga wykonania pełnej kopii zapasowej zarówno konfiguracji (przełączniki, UTM) jak i danych (serwery, macierz) z aktualizowanych urządzeń.
2.	Instalacja i konfiguracja dostarczonego sprzętu	Zamawiający wymaga zainstalowania dostarczonych przełączników sieciowych w szafie teleinformatycznej wraz z podpięciem zasilania oraz podłączenia do pozostałej infrastruktury sieciowej Zamawiającego (przełączników sieciowych, UTM). Wszystkie połączenia pomiędzy przełącznikami powinny być redundantne. Zamawiający wymaga konfiguracji stosu z dostarczonych przełączników sieciowych wraz z konfiguracją rzeczzonego stosu w sposób umożliwiający dostęp do konfiguracji w przypadku awarii dowolnego z węzłów stosu (automatyczna zmiana przełącznika wiodącego w przypadku awarii bieżącego).
3.	Segmentacja sieci w oparciu o VLAN 802.1q – wydzielone sieci	Zamawiający wymaga wykreowania na przełącznikach sieciowych sieci VLAN co najmniej w zakresie: • SERWERY • PRACOWNICY • ZARZĄDZANIE • GOŚCIE W ramach konfiguracji sieci VLAN Zamawiający wymaga uruchomienia trasowania pomiędzy sieciami VLAN w oparciu o mechanizmy dostępne na przełącznikach lub UTM. Ruch do sieci ZARZĄDZANIE powinien być monitorowany oraz powinny zostać wykreowane takie polisy bezpieczeństwa, aby komunikacja była możliwa jedynie ze wskazanych stacji zarządzających Administratorów. Adresacja IPv4 w wykreowanych sieciach zostanie podana przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga rekonfiguracji urządzeń sieciowych, serwerów, macierzy, zwirtualizowanych systemów (13 sztuk) oraz stacji roboczych do współpracy z nowymi adresacjami.
4.	Implementacja uwierzytelniania 802.1x w oparciu o poświadczenia z Active Directory	Zamawiający wymaga uruchomienia i konfiguracji usługi uwierzytelniania użytkowników na wskazanych portach przełączników sieciowych z wykorzystaniem mechanizmu 802.1x Usługa powinna zostać uruchomiona i zintegrowana z posiadaną przez Zamawiającego domeną Active Directory i być dostępna na wskazanych portach wybranych przełączników sieciowych Zamawiającego. Zamawiający wymaga instalacji i skonfigurowania serwera NAP, urzędu certyfikacji (na udostępnionym serwerze Windows 2012), wygenerowania certyfikatów oraz odpowiedniej konfiguracji 50 stacji roboczych. Zamawiający wymaga uwierzytelniania logowania na wszystkich przełącznikach w oparciu o poświadczenia z serwera NAP.

		<u>Umiejętności osoby dokonującej instalacji i konfiguracji usług na serwerach Windows muszą być potwierdzone przez certyfikat Microsoft z zakresu systemu Windows Server 2012.</u>
5.	Konfiguracja mechanizmów bezpieczeństwa na przełącznikach sieciowych	Zamawiający wymaga konfiguracji mechanizmów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia wskazanych portów na przełącznikach sieciowych z wykorzystaniem mechanizmów Dynamic Arp Inspection, DHCP Snooping, BPDU Guard oraz Port Security. <u>Umiejętności osoby dokonującej konfiguracji przełączników muszą być potwierdzone przez certyfikat sieciowy Cisco lub równoważny.</u>
6.	Podłączenie i skonfigurowanie nowego urządzenia Fortigate 100 E posiadanego przez Zamawiającego	Zamawiający wymaga montażu urządzenia w szafie teleinformatycznej, przyłączenia zasilania, wykonania połączeń sieciowych w sposób gwarantujący ich redundancję (do dwóch różnych przełączników sieciowych). Połączenia sieciowe powinny być wykonane przy użyciu interfejsów redundantnych Fortigate aby zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii jednego z przełączników. Wszelkie polisy bezpieczeństwa będą oparte na wskazaniach Administratora (przedstawiciela Zamawiającego) oraz powinny zostać oparte o strefy – zamawiający nie dopuszcza możliwości konfiguracji polis w oparciu o fizyczne interfejsy. Zamawiający wymaga skonfigurowania integracji urządzenia z posiadaną domeną Active Directory (możliwość konfiguracji polis bezpieczeństwa w oparciu o użytkowników bądź grupy użytkowników). Zamawiający wymaga również wykonania: - konfiguracji modułu WebFilter wg odpowiednich profili uprawnień do stron www, - konfiguracji modułu Kontroli Aplikacji dla różnych zakresów uprawnień dostępowych, - konfiguracji modułów Antywirus i Antyspam, - konfiguracji Traffic Shaper - konfiguracji połączenia VPN typu site-to-site z urządzeniem Fortigate 30D znajdującym się w Filii Urzędu w Sędziszowie Młp., - konfiguracji połączeń typu client-to-site SSL VPN, - konfiguracji modułu Virtual IP - konfiguracji sieci bezprzewodowych WiFi w oparciu o posiadany FortiAP 220B z uwierzytelnianiem WPA2 Enterprise w oparciu o poświadczenia z serwera NAP - konfiguracji SSL/SSH Inspection, importu wygenerowanego certyfikatu Fortigate do przeglądarki Firefox dla 50 stacji roboczych.
7.	Uruchomienie lokalnego serwera SMTP	Zamawiający wymaga zainstalowania oraz uruchomienia i skonfigurowania dedykowanego serwera SMTP. Serwer SMTP powinien być uruchomiony na dedykowanym wirtualnym serwerze pracującym pod kontrolą systemu Linux. Serwer SMTP będzie wykorzystywany na potrzeby wysyłania powiadomień systemowych między innymi z: • Urządzeń sieciowych • Serwerów • Macierzy dyskowej • Systemu zarządzania kopiami zapasowymi • Systemu wirtualizacji serwerów Zamawiający wymaga zabezpieczenia serwera w taki sposób, aby uniemożliwić przesyłanie wiadomości z nieautoryzowanych źródeł. Zamawiający wymaga, aby wysyłane powiadomienia były poprawnie dostarczane na zewnętrzne konta email. W przypadku użycia rozwiązań komercyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia cen wszystkich licencji w ramach oferty.
8.	Uruchomienie lokalnego serwera logów	Zamawiający wymaga zainstalowania oraz uruchomienia lokalnego serwera logów do kolekcji wiadomości związanych z wydarzeniami na posiadanych urządzeniach teleinformatycznych. Serwer powinien zapisywać logi z każdego urządzenia do dedykowanego katalogu z podziałem na lata, miesiące i dni oraz ważność wiadomości (informational, warning, error, critical). Zamawiający wymaga takiej konfiguracji wskazanych urządzeń teleinformatycznych, żeby współdziałały z zainstalowanym i skonfigurowanym syslogiem w zakresie co najmniej:

		• Zrzucanie i przechowywanie komunikatów z przełączników sieciowych • Zrzucanie i przechowywanie komunikatów z kart zarządzających serwerów • Zrzucanie i przechowywanie komunikatów z macierzy dyskowej • Zrzucanie i przechowywanie komunikatów ze wskazanych drukarek sieciowych wspierających syslog W przypadku użycia rozwiązań komercyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia cen wszystkich licencji w ramach oferty.
9.	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	Zamawiający wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej użytkownika (w formie papierowej i elektronicznej) obejmującej wszystkie etapy wdrożenia całości systemu. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania w formie papierowej i elektronicznej procedur eksploatacyjnych systemu.
10.	Wsparcie techniczne w ciągu pierwszych dwóch dni roboczych	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego w postaci jednej osoby w siedzibie Zamawiającego w ciągu pierwszych dwóch dni roboczych następujących po pracach wdrożeniowo – instalacyjnych w godzinach od 7.30 do 16.00. W tym czasie przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do rozwiązywania problemów technicznych, które wystąpią na etapie oddawania systemu do eksploatacji. Przedstawiciel Wykonawcy dokona także przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego z zakresu zastosowanych technologii oraz poprawnej eksploatacji wdrożonych rozwiązań w wymiarze czasu: przynajmniej 14 godzin.
11.	Opieka serwisowa	Zamawiający wymaga świadczenia opieki serwisowej przez okres 12 miesięcy (telefoniczna, zdalna, mailowa, na miejscu u klienta) z czasem reakcji na zaistniałe problemy wynoszącym 24 godziny. Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie działań mających na celu rozwiązanie zaistniałych problemów technicznych.

3. Warunki udziału w postępowaniu i wykaz dokumentów na potwierdzenie ich spełniania:

3.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie - jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie przynajmniej 1 usługi w zakresie dostawy i wdrożenia przełączników sieciowych na kwotę co najmniej 25 000 zł., wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, **oraz dołączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie będzie spełniać ten warunek.**

Ocena będzie dokonana na podstawie pkt 4 Formularza ofertowego – Doświadczenie Wykonawcy.

3.2 Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami/a, które/a będzie/a realizować zamówienie posiadającymi/a odpowiednie certyfikaty tj.:

a) osoby/a dokonujące/a instalacji i konfiguracji usług na serwerach Windows musi posiadać **certyfikat Microsoft z zakresu systemu Windows Server 2012.**

b) osoby/a dokonujące/a konfiguracji przełączników sieciowych musi posiadać **certyfikat Cisco lub równoważny.**

Do ofert należy dołączyć kserokopie certyfikatów. Ocena będzie dokonana na podstawie Wykazu osób - pkt 3. Formularza ofertowego.

3.3 Oferta nie podlega ocenie jeżeli Wykonawca nie wykaże spełnienia powyższych warunków.

4. Termin i miejsce składania ofert:

do 25.07.2017r. godz. 12.00

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

POWIATOWY URZĄD PRACY w ROPCZYCACH
39-100 Ropczyce
ul. Najświętszej Marii Panny 2
I piętro pok. nr 12 – kancelaria

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej **do 30.09.2017r. oraz zgodnie z pkt 2.2.1. d) niniejszego zaproszenia.**

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

6.1 Zaleca się złożenie oferty na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia. W przypadku przygotowania oferty na innym formularzu Wykonawca umieści w nim wszelkie informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego.

6.2 Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z napisem:

**Oferta na dostawę przełączników sieciowych wraz z konfiguracją
infrastruktury sieciowej Zamawiającego
tj.
Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach**

nie otwierać przed 25 lipca 2017 r. – godz. 12³⁰ WA.2510.1.98.2017.AK

6.3 Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

6.4 Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, do oferty należy dołączyć **pełnomocnictwo**.

6.5 Oferta nie podpisana zostanie odrzucona w postępowaniu.

6.6 **Na ofertę składają się następujące dokumenty:**

6.6.1 **Wypełniony formularz ofertowy** – zgodnie z załącznikiem nr 1.

6.6.2 **Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt 3.**

6.6.3 **Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.**

6.7 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.8 Wszelkie koszty związane przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

6.9 **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

6.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2017r godzina 12.30.

8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

8.1 Przy wyliczaniu wartości ceny poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to przy zaokrągleniu drugiej cyfry nie zmienia się, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub większa, to drugą cyfrę należy zaokrąglić w górę.

8.2 Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, w tym koszty dostawy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

- 8.3 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie „złoty polski”.
- 8.5 Cena określona przez Wykonawcę obowiązuje na okres ważności oferty i umowy i nie może ulec zmianie.

9. Kryteria oceny ofert:

9.1 CENA – 100 %

Punktacja w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

$$Z = (C_n : C_o) \times 100$$

gdzie:

C_n – cena najniższa wśród ofert

C_o – cena danego Wykonawcy

Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- 9.2 Ocenie podlegają wyłącznie oferty spełniające warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu.
- 9.3 O wyborze oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium cena.
- 9.4 dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w wyznaczonym terminie, ofert dodatkowych. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy, składający oferty, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej wyższą ceną skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

10. Zawarcie umowy.

- 10.1 Zawarcie umowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wg projektu stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, umowy regulującej współpracę Wykonawców.

11. Badanie ofert.

Zamawiający w trakcie badania ofert może zwracać się do Wykonawców wzywając ich do złożenia wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty.

12. Zamawiający odrzuci ofertę:

- 12.1 której treść nie odpowiada treści Zaproszenia,
- 12.2 której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 12.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 12.4 zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 12.5 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- 12.6 która nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 3 Zaproszenia.

13. Unieważnienie postępowania:

- 13.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli:
- 13.1.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- 13.1.2 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do kwoty oferty najkorzystniejszej;
- 13.1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

13.1.4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,

13.1.5 z ważnych przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć.

14. Ogłoszenie wyników prowadzonego postępowania

Zamawiający powiadomi e-mailowo lub faksem Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ropczycach
mgr Ryszard Świętoń